

POMPY CIEPŁA R-410A

HYBRYDOWY INWERTER DC

MULTI-SPLIT



Kompaktowa i stylowa jednostka wewnętrzna

Standardowe panele 600 × 600 mm

Prosta instalacja

Łatwa konserwacja poprzez narożniki panela

Inwerter Kaseta 4-drogowa.

Charakterystyka

Nowa kasetka 4-drogowa została zaprojektowana pod kątem dopasowania do standardowych paneli sufitowych 600 × 600 mm, co upraszcza ich instalację i konserwację. Kompaktowa i stylowa konstrukcja paneli sprawia, że są one bardzo dyskretne.

Instalacja i konserwacja są naprawdę proste dzięki łatwemu dostępowi do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie kratki wlotu powietrza.

Kluczowe właściwości

Stylowa konstrukcja i kompaktowe wymiary, dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych paneli sufitowych 600 × 600 mm.

Pełna linia od 10 do 16k. Wszystkie kasety pasują do standardowych paneli 600 × 600 mm.

Prosta konserwacja: łatwy dostęp do skrzynki elektrycznej możliwy po zdjęciu kratki wlotu powietrza.

Prosta instalacja dzięki regulacji paneli poprzez narożniki panela.

Wszystkie urządzenia są standardowo wyposażone w pilot zdalnego sterowania.



Specyfikacja techniczna Pompa ciepła

Jednostka wewnętrzna		CO	RAS-M10SMUCV-E	RAS-M13SMUCV-E	RAS-M16SMUCV-E
		HP	RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Przepływ powietrza (h/l)	m ³ /h – l/s	C	588 – 163	618 – 172	660 – 183
Ciśnienie akustyczne (h/l)	dB(A)	C	37/30	38/30	40/31
Moc akustyczna (h/l)	dB(A)	C	52	53	55
Przepływ powietrza (h/l)	m ³ /h – l/s	H	588 – 163	618 – 172	660 – 183
Ciśnienie akustyczne (h/l)	dB(A)	H	37/30	38/30	40/31
Moc akustyczna (h/l)	dB(A)	H	52	53	55
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	mm		268 x 575 x 575	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575
Waga	kg		17	17	17

C = chłodzenie
H = grzanie

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

Jednostka wewnętrzna	–	–	–	–	–	–
MONOSPLIT Jednostka zewnętrzna	–	–	–	–	–	–
Jednostka wewnętrzna	M10SMUV-E	M13SMUV-E	M16SMUV-E	M10SMUCV-E	M13SMUCV-E	M16SMUCV-E
MULTISPLIT Jednostka zewnętrzna (2 pokoje)	M18GAV-E	M18GAV-E	M18GAV-E	M18GACV-E	M18GACV-E	M18GACV-E
(3 pokoje)	3M18SAV-E	3M18SAV-E	3M18SAV-E	3M18SACV-E	3M18SACV-E	3M18SACV-E
(3 pokoje)	3M26GAV-E	3M26GAV-E	3M26GAV-E	–	–	–
(4 pokoje)	4M23SAV-E	4M23SAV-E	4M23SAV-E	4M23SACV-E	4M23SACV-E	4M23SACV-E
(4 pokoje)	4M27GAV-E	4M27GAV-E	4M27GAV-E	4M27GACV-E	4M27GACV-E	4M27GACV-E